

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoMurisol BD 1K

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0092 StoMurisol BD 1K
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	modyfikowana tworzywami sztucznymi grubowarstwowa powłoka bitumiczna do uszczelniania elementów konstrukcyjnych stykających się z ziemią
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 3 Reakcja na ogień system 3 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	EN 15814:2011+A2:2014
Jednostka lub jednostki notyfikowane	MPA NRW NB 0432
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15814:2011+A2:2014
Wodoszczelność	W2A	EN 15814:2011+A2:2014
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15814:2011+A2:2014
Zdolność do mostkowania rys	CB2	EN 15814:2011+A2:2014
Wodoodporność	wynik pozytywny	EN 15814:2011+A2:2014
Elastyczność w niskich temperaturach	wynik pozytywny	EN 15814:2011+A2:2014
Zachowywanie wymiarów w wysokich temperaturach	wynik pozytywny	EN 15814:2011+A2:2014
Trwałość wodoszczelności i stopnia palności	wynik pozytywny	EN 15814:2011+A2:2014
Wytrzymałość na ściskanie	C2A/C1	EN 15814:2011+A2:2014

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

12.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	0101-0208-2	13	NB 0432
PROD0092 StoMurisol BD 1K EN 15814:2011+A2:2014 modyfikowana tworzywami sztucznymi grubowarstwowa powłoka bitumiczna do uszczelniania elementów konstrukcyjnych stykających się z ziemią			
Reakcja na ogień	E		
Wodoszczelność	W2A		
Substancje niebezpieczne	NPD		
Zdolność do mostkowania rys	CB2		
Wodoodporność	wynik pozytywny		
Elastyczność w niskich temperaturach	wynik pozytywny		
Zachowywanie wymiarów w wysokich temperaturach	wynik pozytywny		
Trwałość wodoszczelności i stopnia palności	wynik pozytywny		
Wytrzymałość na ściskanie	C2A/C1		