

# karta danych produktu

Dokument: **steinwool® Pvc**

## 1. Oznaczenie produktu:

steinwool® Pvc

## 2. Materiał:

otulina termoizolacyjna z wełny mineralnej w osłonie z folii PVC

## 3. Rozmiar:

długość: 1m

## 4. Opakowanie:

opakowanie kartonowe: 400 x 400 x1010 [mm]

## 5. Dane Techniczne:

współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{D(40^{\circ}\text{C})}$ dla $15\text{mm} \leq \Phi_w \leq 40\text{mm}$ dla $\Phi_w > 40\text{ mm}$	$\leq 0,037$ $\leq 0,038$ W/mK
maksymalna temperatura stosowania	ST(+) 250°C
otulina steinwool : klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010	Euroklasa A2 <sub>L</sub> -s1,d0
plaszcz z folii PVC : klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010	Euroklasa E <sub>L</sub>

## 6. Właściwości:

- bardzo dobra izolacyjność cieplna
- dźwiękochłonność
- stabilność wymiarów i wytrzymałość na zgniatanie
- łatwy montaż