

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

StoLevell In Clima



Kod identyfikacyjny typu produktu	PROD0481 StoLevell In Clima
Zastosowanie	Na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych wewnątrz
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
Norma zharmonizowana	EN 13279-1 szybkoschnąca zaprawa gipsowa do tynku ciepłochronnego
Jednostka notyfikowana	ENAC Cidemco technalia NB 1292 dokonała pierwszego badania produktu budowlanego pod kątem jego palności zgodnie z systemem 3 i wystawiła raport pokontrolny/klasyfikacyjny.
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna	Nie dotyczy
Deklarowane właściwości użytkowe	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008
Opór przewodzenia ciepła	0,0968 m ² *K/W	EN 13279-1:2008

Właściwości użytkowe wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:





Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0166-1

13

1292

PROD0481 StoLevel In Clima
EN 13279-1 szybkoschnąca zaprawa gipsowa do tynku ciepłochronnego

Na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych wewnątrz

Reakcja na ogień

A1

Opór przewodzenia ciepła

0,0968 m²*K/W