



Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoColl FM-K

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD3130 StoColl FM-K
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia po kontroli przydatności do użycia na murowanych ścianach, filarach i ścianach działowych
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+ Reakcja na ogień System 2+ (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	EN 998-2:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane	BAU-ZERTBerlin NB 0790
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-2:2016
Nasiąkliwość wodą	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})	EN 998-2:2016
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	15/35 (wartość tabelaryczna)	EN 998-2:2016
Trwałość	odpowiednie do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz, odporne na mróz	EN 998-2:2016
Substancje niebezpieczne	patrz informacje o zagrożeniach	EN 998-2:2016
Przewodność cieplna	≤ 0,82 W/(m*K) dla P = 50 %	EN 998-2:2016
Przewodność cieplna	≤ 0,89 W/(m*K) w P = 90 %	EN 998-2:2016
Zawartość chlorków	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2:2016
Wytrzymałość na ściskanie (kategoria)	M10	EN 998-2:2016
Wytrzymałość wiązania	≥ 0,15 N/mm ² (Wytrzymałość wiązania na ścinanie)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

11.02.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0239-3

15

NB 0790

PROD3130 StoColl FM-K

EN 998-2:2016 Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia

po kontroli przydatności do użycia na murowanych ścianach, filarach i ścianach działowych

Reakcja na ogień	A1
Nasiąkliwość wodą	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})
Przewodność cieplna	≤ 0,82 W/(m*K) dla P = 50 % (wartość tabelaryczna)
Przewodność cieplna	≤ 0,89 W/(m*K) w P = 90 % (wartość tabelaryczna)
Trwałość	odpowiednie do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz, odporne na mróz
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	15/35 (wartość tabelaryczna)
Substancje niebezpieczne	patrz informacje o zagrożeniach
Zawartość chlorków	≤ 0,1 M.-%
Wytrzymałość na ściskanie (kategoria)	M10
Wytrzymałość wiązania	≥ 0,15 N/mm ² (Wytrzymałość wiązania na ścinanie)