



- 01. Właściwości** BORNIT-Fundamentgrund to preparat gruntujący na bazie modyfikowanej emulsji bitumicznej, nie zawierającej rozpuszczalników, można go malować i natryskiwać.
- 02. Zastosowanie** BORNIT-Fundamentgrund to preparat gruntujący niezbędny w przypadku wstępnego zabezpieczenia podłoża przed nałożeniem opisanych poniżej grubowarstwowych mas bitumicznych. BORNIT-Fundamentgrund przylega do betonu, muru, tynku oraz wszystkich innych podłoży zwykle występujących na budowie. BORNIT-Fundamentgrund to preparat gruntujący do rozrabianych na zimno emulsji bitumicznych i systemów mas grubowarstwowych BORNIT-Fundamentdicht 1K, BORNIT-Fundamentdicht 2K, BORNIT-Fundamentflex 2K, BORNIT-Flüssighaut oraz BORNIT-Unibit
- 03. Zalety**
- szybkoschnący
 - głęboko penetruje podłoże
 - łatwy w użyciu, gdyż nie wymaga przygotowania
 - ma uniwersalne zastosowanie dlatego umożliwia wiele zastosowań
 - nie zawiera rozpuszczalników
 - ekonomiczny, obniża koszty dzięki niewielkim kosztom wymaganego sprzętu, materiału i niewielkiemu nakładowi pracy

04. Dane produktu w skrócie	Rodzaj	emulsja bitumiczna
	Składniki	bitum, wypełniacze
	Kolor	brązowo-czarny
	Rozcieńczalnik	woda
	Gęstość w temp. 20°C	1,00 g/cm ³
	Konsystencja	rzadka
	Sposób nanoszenia	możliwość natryskiwania Airless, pędzlem, frędzlami, wałkiem
	Zawartość bitumu	20%



	Czas schnięcia	5 godzin
	Przechowywanie	produkt wrażliwy na mróz
	Możliwość przechowywania produktu	przynajmniej 12 miesięcy
	Czyszczenie	na świeżo wodą, po wyschnięciu przy pomocy substancji czyszczącej BORNIT-Środek czyszczący do bitumu
05. Podłoże	Podłoże powinno być czyste i wolne od tłuszczu. Przed gruntowaniem uzupełnić luźne składniki podłoża, uszkodzone miejsca w betonie i w tynku oraz pęknięcia i dziury.	
06. Sposób stosowania	BORNIT-Fundamentgrund nie może być stosowany, gdy temperatura otoczenia i obiektu wynosi poniżej +5°C. W normalnych temperaturach produkt jest gotowy do użycia. Ewentualnie należy go krótko przemieszać.	
07. Zużycie	ok. 0,2 l na m ² (w zależności od chłonności podłoża zużycie może być większe bądź mniejsze od podanej wartości).	
08. Przechowywanie	BORNIT-Fundamentgrund należy chronić przed mrozem! Unikać temperatur powyżej +30°C oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. W oryginalnie zamkniętych pojemnikach można przechowywać przynajmniej 12 miesięcy.	
09. Uwagi	Niniejsza informacja unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu należy zdecydować, jaki sposób postępowania jest odpowiedni. Uwzględnić sytuacje wyjątkowe występujące na budowie. Powyższe informacje nie skutkują powstaniem zobowiązania prawnego.	
10. Dostępne opakowania	wiaderko o pojemności 5 l , 60 opakowań na palecie wiaderko o pojemności 10 l , 44 opakowań na palecie pojemnik o pojemności 25 l , 18 opakowań na palecie	
11. Dane kontaktowe:	DZIAŁ CHEMII BUDOWLANEJ 47-364 Dobra, ul. Prudnicka 4 tel. +48 77 440 41 71 fax +48 77 407 65 17 www.bornit.com.pl	